

BENNE TP CUBIQUE



Berce UPN de 200 renforcée

- chapelle de préhension UPN de 180 renforcé
- coffrage ép.6mm sur toute la longueur des longerons
- anneau de préhension $\varnothing 60$ en XC38
- rouleaux arrière ($\varnothing 220$, lg : 200) avec graisseur

Fond en HARDOX 450 ép. 6mm avec flancs cassés

- traverses en UTP ép.5mm
- espacements entre traverses: tous les 500mm
- consoles latérales disposés en « chevrons »

Panneau avant en acier DOMEX 700 ép.4mm

- casquette protège cabine ép.5mm

Côtés en acier DOMEX 700 ép.4mm en tôle pliée

- consoles de renforts ép.4mm disposées en « chevrons »

Porte arrière « universelle » à relevage et déverrouillage hydraulique

- acier DOMEX 700 ép.4mm

Besoin en équipement hydraulique du porteur

(non prévu dans notre prestation)

Le camion devra être équipé d'une dérivation hydraulique arrière, double effet, pilotée : élément supplémentaire sur le distributeur du bras et piloté par une commande pneumatique en cabine

Crochets de bâche sur tout le pourtour de la benne

Finitions "haute qualité"

- 2 couches de laque Polyuréthane
- 2 couches d'apprêt Polyuréthane

Options* :


Porte universelle / porte 1 battant / double articulation / déverrouillage hydraulique / portillons charbonnier / anneaux d'arrimage / Devautop® / rampes alu / casquette protège cabine / portes outils / cornières brises bloc / tôle acier standard S 235 JR / bâchage par enrouleur / etc.

Dimensions utiles STANDARD

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CUBAGE
5400	2300	600	8m3
6000	2300	600	9m3
5400	2300	800	10m3
6000	2300	800	11m3

Dimensions utiles HORS STANDARD *

3500 à 7000	2300 à 2380	600	-
3500 à 7000	2300 à 2380	800	-
3500 à 7000	2300 à 2380	1000	-



- Par le biais de notre bureau d'étude nous pouvons nous adapter à toutes demandes spécifiques
- Nous nous adaptons à votre porteur