

BENNE TRANSPORTEUR



Berce Classe 1 IPN de 140

- écartement par défaut : 1060 ext
- chapelle de préhension UPN de 140
- anneau de préhension $\varnothing 30$ en XC38
- rouleaux arrière ($\varnothing 160$, lg: 160) avec graisseur

Fond tôle ép.3mm

- bordures latérales pour accrochage des sangles
- traverses en UTP 60x80x60 ép.3
- espacements entre traverses: tous les 450mm

Ridelles latérales ép.2mm

- nervurée coffrée (grande résistance)
- poteaux arrière amovibles

Panneau avant ép.3mm

- plein Ht : 800 + 550 (porte échelle en tôle perforée)

Porte arrière 2 vantaux tôle ép.2mm

- pliée verticalement (nervure centrale)
- montants verticaux
- 2 charnières

Crochets de bâche sur tout le pourtour de la benne


Finitions "haute qualité"

- 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- 2 couches de laque Polyuréthane

NOTA : toutes les ridelles et poteaux sont amovibles pour transformation de la benne en plateau

Options* :

Porte universelle / porte 1 battant / porte articulée haut et bas servant de rampe de chargement / portillons charbonnier / anneaux d'arrimage / Devautop® / rampes alu / porte outils / rehausses alu / rehausses grillagées / coffre à outils / etc.



Dimensions STANDARD

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CUBAGE
3200	2000	340	2.2m3

Dimensions HORS STANDARD *

2800 à 4200	1800 à 2200	350	-
2800 à 4200	1800 à 2200	400	-
2800 à 4200	1800 à 2200	500	-

* Par le biais de notre bureau d'études nous répondons à toutes demandes spécifiques

* Nous nous adaptons à votre porteur