

# BENNE À GRAVATS



## Berce IPN de 180

- chapelle en UPN de 180 renforcé
- anneau de préhension  $\varnothing 60$  en XC38
- rouleaux arrière ( $\varnothing 220$ , lg: 200) avec graisseur

## Fond ép.5mm

- traverses en UTP 60x90x60 ép.5mm
- espacements entre traverses: 290mm

## Côtés ép.4mm

- montants en UTP 60x80x60 ép.4mm
- espacements entre montants: 670mm
- rives en tube 100x100 ép,4mm

## Panneau avant plein ép.4mm

- échelle d'accès

## Porte arrière 2 vantaux ép.4mm

- déverrouillage latéral de sécurité par poignée
- crémone de fermeture centrale

Crochets de bâche sur tout le pourtour de la benne

## Finitions "haute qualité"

- 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- 2 couches de laque Polyuréthane

## Options\* :

Porte universelle / Porte hydraulique / porte 1 battant / double articulation / déverrouillage hydraulique / portillons charbonnier / anneaux d'arrimage / plat de sanglage / Devautop® / rampes alu / casquette protège cabine / portes outils / cornières brises bloc / tôle HARDOX 450® ou DOMEX 700® / flancs cassés / bâchage par enrouleur / etc.

## Dimensions utiles STANDARD

LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	CUBAGE
5400	2300	600	8m3
6000	2300	600	9m3
5400	2300	800	10m3
6000	2300	800	11m3

## Dimensions utiles HORS STANDARD \*

3500 à 7000	2300	600	-
3500 à 7000	2300	800	-
3500 à 7000	2300	1000	-

- Par le biais de notre bureau d'étude nous pouvons nous adapter à toutes demandes spécifiques
- Nous nous adaptions à votre porteur

